

Technical data sheet

Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL. UK
Tel +44(0)1256 460300
www.advancedengineering.co.uk

advanced
engineering

EasyFresh™

Geurneutralisator voor aircosystemen/ Désodorisant pour les climatiseurs




EasyFresh™ is speciaal ontwikkeld om onaangename geuren uit airconditioningsystemen aan te pakken. Anders dan andere geurproducten, die alleen de onaangename reuk maskeren, pakt de zeer effectieve formule van EasyFresh™ geuren aan bij het contact en laat het een langdurig frisse geur achter. EasyFresh™ a été spécifiquement conçu pour éliminer les mauvaises odeurs des systèmes d'air conditionné. Contrairement à beaucoup de produits odorants qui masquent les odeurs déplaisantes, EasyFresh™ avec ça formule hyperactive les faits disparaître à son contact laissant derrière une senteur fraîche, durable et plaisante.


PRODUCT SPECIFICATION

Name	EasyFresh™
Product Code	S090049B
Packing Quantity (ml, L)	12 x 400ml
Packing Size (L x H x D cm)	21 x 25 x 27
Shipping Weight (kg)	4.05
Shipping Volume (m ³)	0.011
Soils	N/A


Gebruiksaanwijzing/ Mode d'emploi




1. ISOLEREN
1. ISOLER



2. SCHUDDEN
2. AGITER



3. SPOEL INSPUITEN
3. PULVERISER SUR LES
SERPENTINS



4. FILTER INSPUITEN
4. PULVERISER SUR
LE FILTRE



EasyFresh™
UN1950
Gevaar/ Danger

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260: spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P260: Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Zet de stroom uit en zorg voor voldoende ventilatie. Schud de bus goed voor gebruik. Sproei op de batterij en over het filter, zodat een gelijkmatige bedekking ontstaat. Geuren worden direct geneutraliseerd en er ontstaat een frisse geur. Afspoelen of afvegen is niet nodig. EasyFresh™ kan worden gebruikt binnen uw reguliere onderhoudsprogramma.

Isoler les circuits électriques et assurer vous d'une bonne ventilation dans votre espace de travail. Agiter l'aérosol avant son utilisation.

Bien pulvériser le produit sur les serpentins, les filtres. et recouvrez uniformément toutes les surfaces à traiter. Les mauvaises senteurs seront instantanément éliminer laissant une odeur rafraîchi. Pas besoin de rincer. EasyFresh™ peut être régulièrement utilisé dans votre plan de maintenance et d'entretien.

Dit product mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerde gebruikers. De "gebruiksaanwijzing" is alleen een aanbeveling. Correct gebruik is afhankelijk van de omstandigheden. Binnen de grenzen van het toelaatbare wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortkomt uit het gebruik. Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar voor professionele gebruiker. Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d'emploi » ne sont que des recommandations. L'utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation du produit.

